

MASZT ALUMINIOWY MOBILNY BANER

Maszty mobilny wykonany z aluminium anodowanego o parametrach wykonania PN-EN 755-2, stan 6063T66, zabezpieczenie antykorozyjne Al/An 15 µm klasa 3. Rury jednostronnie przewężane, montowane na zasadzie wcisku.

Ekspozycja flagi:
głowica obrotowa ►
porusza się zgodnie
z kierunkiem
wiatru, flaga
jest stale
rozpostarta

Mocowanie flagi:
ramię bannerowe, ►
obejmy, obciążnik

Wznoszenie
i opuszczanie flagi: ►
przez postawienie
masztu lub
za pomocą zwyżki


PROFIL MASZTU:
Segment przewężany
aluminiowy

ANODOWANIE:
15 mikronów

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
2 mm



ZAKOŃCZENIA



Głowica obrotowa
z ramieniem
banera
i topem



Kula srebrna
(aluminiowa)
(opcja)



Kula złota
(mosiądz)
(opcja)

MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI



Obciążnik



Opaska
do
flagi

Wysokość [m]	3	4	5	6
Ilość segmentów [szt.]	3	4	5	6
Średnica segm. [mm]	50	50	50	50
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2 x 2 [2,4 m ²]	1,2 x 2 [2,4 m ²]	1,2 x 2 [2,4 m ²]	1,2 x 2 [2,4 m ²]