

MASZT ALUMINIOWY MOBILNY STANDARD

Maszt mobilny wykonany z aluminium anodowanego o parametrach wykonania PN-EN 755-2, stan 6063T66, zabezpieczenie antykorozyjne Al/An 15 µm klasa 3. Rury jednostronnie przewężane, montowane na zasadzie wcisku.

Ekspozycja flagi:
uzależniona od
podmuchów
powietrza

Mocowanie flagi:
linka,
karabińczyki
(dołączone do flagi)

Wznoszenie
i opuszczanie
flagi: przy pomocy
linki zewnętrznej,
wiązanej do knagi
umieszczonej 1,5 m
nad ziemią

PROFIL MASZTU:
Segment przewężany
aluminiowy

ANODOWANIE:
15 mikronów

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:
2 mm



ZAKOŃCZENIA



Głowica
obrotowa
z topem




Kula srebrna
(aluminiowa)
(opcja)



Kula złota
(mosiądz)
(opcja)

MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI



Linka



Knaga

Wysokość [m]	3	4	5	6
Ilość segmentów [szt.]	3	4	5	6
Średnica segm. [mm]	50	50	50	50
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2 x 2 [2,4 m ²]	1,2 x 2 [2,4 m ²]	1,2 x 2 [2,4 m ²]	1,2 x 2 [2,4 m ²]