

MASZT Z WŁÓKNA SZKLANEGO **BANER**

Biały maszt kompozytowy, stożkowy, jednoelementowy

Ekspozycja flagi:
 głowica obrotowa
 porusza się zgodnie
 z kierunkiem
 wiatru, flaga
 jest stale
 rozpostarta

Mocowanie flagi:
 ramię bannerowe,
 obejmę, obciążnik

Wznoszenie
 i opuszczanie flagi:
 przez postawienie
 masztu lub
 za pomocą windy

PROFIL MASZTU:
 biały maszt
 kompozytowy

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:

6-8m - 3,5mm
 9-12m - 4mm



ZAKOŃCZENIA



Głowica obrotowa
 z ramieniem
 banera



Kula srebrna
 (aluminiowa)
 (opcja)




Kula złota
 (mosiądz)
 (opcja)

MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI



Obciążnik



Opaska
 do
 flagi


POSADOWIENIE



Tuleja osadczą
 kompozytową
 Długość
 70-100cm



Wspornik zawiasowy
 (maszty 5-12 m).
 Montaż
 w fundamencie



Podstawa przenośna
 (na płyty chodnikowe
 50x50 cm)

Wysokość [m]	6	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.]	1	1	1	1	1
Średnica segm. [mm]	65/120	65/120	65/140	65/140	65/140
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2 x 3,5	1,2 x 3,5	1,2 x 3,5	1,5 x 5	1,5 x 5

PROMAJST Piotr Prochasek

tel. 518 917 919, 502 617 015 | biuro@serwisasztow.pl | serwis@serwisasztow.pl

www.promast.pl