

MASZT Z WŁÓKNA SZKLANEGO **STANDARD**

Biały maszt kompozytowy, stożkowy, jednoelementowy

Ekspozycja flagi:
uzależniona od
podmuchów
powietrza

Mocowanie flagi:
linka,
karabińczyki
(dołączone do flagi)

Wznoszenie
i opuszczanie
flagi: przy pomocy
linki zewnętrznej,
wiązanej do knagi
umieszczonej 1,5 m
nad ziemią

PROFIL MASZTU:
biały maszt
kompozytowy

GRUBOŚĆ ŚCIANKI:

6-8m - 3,5mm
9-12m - 4mm



ZAKOŃCZENIA



Głowica
obrotowa
z topem



Kula srebrna
(alumiowa)
(opcja)



Kula złota
(mosiądz)
(opcja)

MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI



Linka



Knaga


POSADOWIENIE



Tuleja osadczą
kompozytową
Długość
70-100cm



Wspornik zawiasowy
(maszty 5-12 m).
Montaż
w fundamencie



Podstawa przenośna
(na płyty chodnikowe
50x50 cm)

Wysokość [m]	6	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.]	1	1	1	1	1
Średnica segm. [mm]	65/120	65/120	65/140	65/140	65/140
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2 x 3,5	1,2 x 3,5	1,2 x 3,5	1,5 x 5	1,5 x 5

PROMAJST Piotr Prochasek

tel. 518 917 919, 502 617 015 | biuro@serwisasztow.pl | serwis@serwisasztow.pl

www.promast.pl