

# MASZT Z WŁÓKNA SZKLANEGO **SW**

Biały maszt kompozytowy, stożkowy, jednoelementowy

Ekspozycja flagi:  
głowica obrotowa  
porusza się zgodnie  
z kierunkiem  
wiatru, flaga  
jest stale  
rozpostarta

Mocowanie flagi:  
linka z kulką,  
ramię windtrackera,  
obejmy, obciążnik

Wznoszenie  
i opuszczanie  
flagi: przy  
pomocy linki  
wewnątrz masztu  
oraz zamka  
wewnętrznego  
lub wciągarki  
z korbą

**PROFIL MASZTU:**  
biały maszt  
kompozytowy

**GRUBOŚĆ ŚCIANKI:**

6-8m - 3,5mm  
9-12m - 4mm



## ZAKOŃCZENIA



Głowica obrotowa z topem



Kula srebrna (alumiuniowa) (opcja)



Kula złota (mosiądz) (opcja)

## MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI




Linka (kevlar) z krętlikiem i kulką dystansową



Zamek wewnętrzny



Wciągarka taśmowa (opcja)



Ramię windtrackera



Obciążnik



Opaska do flagi


## POSADOWIENIE



Tuleja osadcza kompozytowa  
Długość 70-100cm



Wspornik zawiasowy (maszty 5-12 m).  
Montaż w fundamencie



Podstawa przenośna (na płyty chodnikowe 50x50 cm)

Wysokość [m]	6	8	9	10	12
Ilość segmentów [szt.]	1	1	1	1	1
Średnica segm. [mm]	65/120	65/120	65/140	65/140	65/140
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m]	1,2 x 3,5	1,2 x 3,5	1,2 x 3,5	1,5 x 5	1,5 x 5

**PROMAJST Piotr Prochasek**

tel. 518 917 919, 502 617 015 | [biuro@serwisasztow.pl](mailto:biuro@serwisasztow.pl) | [serwis@serwisasztow.pl](mailto:serwis@serwisasztow.pl)

[www.promast.pl](http://www.promast.pl)